

PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung



Ihre Vorteile:

- Rutschhemmung R10 gemäß DIN 51130
- Für die Vermeidung von Rutschunfällen gemäß ASR A1.5
- Erfüllt die Anforderungen der ASR A1.3 & ASR A2.3
- Leuchtdichte 150/20 mcd/m²

i

Lang nachleuchtende Anti-Rutsch-Bodenmarkierungen bieten erhöhte Sicherheit bei der Benutzung von Fluchtwegen. Durch den Einsatz von Hochleistungspigmenten erzielen diese Produkte bereits nach nur kurzer Anregung eine starke Nachleuchtintensität. Für absolute Sicherheit müssen Anti-Rutsch-Bodenmarkierungen vollständig aufgeladen sein.

PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierungen können ebenfalls zur Vermeidung von Rutschunfällen gem. ASR A1.5 auf Fußböden in entsprechenden Arbeitsräumen sowie betrieblichen Verkehrswegen eingesetzt werden.

PERMALIGHT® power Produkte erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3 und ASR A2.3 an Sicherheitskennzeichnung und für die Einrichtung von lang nachleuchtenden optischen Sicherheitsleitsystemen.

Anwendungsinformationen:

- Leuchtkraft ohne Strom – bei vollständiger Anregung werden folgende Nachleuchtwerte gemäß DIN 67510 erreicht:

Produkt	Leuchtdichte * 10 Min. nach Beleuchtungsausfall	Leuchtdichte * 60 Min. nach Beleuchtungsausfall	Klassifizierung durch den Hersteller * (10 / 60 – Minutenwert)
PERMALIGHT® power lang nachleuchtende Anti-Rutsch- Bodenmarkierung	150 mcd/m ²	20 mcd/m ²	Klasse C (140 / 20 mcd/m ²)

* gemäß DIN 67510-1:2020 Langnachleuchtende Pigmente und Produkte, Messung und Kennzeichnung beim Hersteller

- Ein Oberflächenschutz (wenn vorhanden) erhöht die Produktlebensdauer. Durch die deutlich längere Lebensdauer kann eine bessere Ökobilanz erzielt werden, indem ein Austausch überflüssig bzw. seltener notwendig wird.
- Material: PVC

Schnell und einfach bestellt:

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

- Temperaturbeständig: -40°C bis +80°C
- Klebkraft FTM1 Edelstahl nach 24h: 25,05N/25mm
- Anwendung: im Inneneinsatz
- Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und frei von Schmutz, Fett, Staub etc. sein
- Die Verarbeitungstemperatur beträgt mind. 15°C
- Bei Zuschnitten sind die Ecken immer abzurunden
- Der Mindestabstand von Kanten beträgt 0,5 cm
- Fugen, Schweißnähte, Stoßkanten, Risse etc. zur besseren Haltbarkeit nicht überkleben
- Bodenmarkierungs-Streifen geradlinig verlaufen lassen, nicht biegen
- Berühren der ungeschützten Klebefläche vermeiden
- Lufteinschlüsse beim Verkleben vermeiden
- Zum Aufbringen der Markierung empfiehlt sich eine Andruckrolle
- Bis 24 Stunden nach der Verarbeitung nicht reinigen
- Zur Reinigung der Oberflächen wird ein Schwamm, getränkt mit einer warmen Wasserlösung aus mildem, alkalischem Reinigungsmittel, empfohlen
- Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (zum Beispiel Scheuermitteln), Alkoholen und Lösungsmitteln
- Es wird empfohlen, das Produkt bei Temperaturen von 21 °C und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50% unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung zu lagern
- Mechanische Beschädigungen und scharfes Knicken müssen vermieden werden
- Die Nichteinhaltung dieser Lagerhinweise verringert die Produktlebensdauer.

Artikelnummer	Beschreibung
35198	PERMALIGHT® power Markierungskreis, R10, DGUV, Bodenmarkierungsfolie, 12/Bogen
35189	PERMALIGHT® power Markierungskreis, mit Pfeil, R10, DGUV, Bodenmarkierungsfolie, 12/Bogen
42426	PERMALIGHT® power Markierungskreise, mit Pfeil, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø100mm, 12/VE
42427	PERMALIGHT® power Markierungskreise, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø100mm, 12/VE
34409	PERMALIGHT® power Antirutsch-Bodenband, R10, selbstklebend, 50mm, 16m/Rolle

Wichtiger Hinweis: Alle Kroschke-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Wir liefern alle Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern aus. Zu den Produkten veröffentlichte Informationen stellen ausdrücklich keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen, obliegt es dem Anwender, die Eignung und Leistungsfähigkeit der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck und vor dem Einsatz genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung des Produktes ergeben. Dies gilt insbesondere für offensichtlich unsachgemäße Verwendungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Schnell und einfach bestellt:

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

www.kroschke.com

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

www.kroschke.at

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444