

PremiumFix

System PremiumFix, Einlegermaß 150 x 150 mm

Artikelnummer: 111.303.T

Aufbau:

- / 2 thermisch gehärtete Gläser:
 - o Format: 150 x 150 x 4 mm
 - o 4 Lochbohrungen: Ø 10 mm (15/15mm Abstand Bohrlochmitte zu äußeren Glasrändern)
- / 4 Edelstahl Abstandshalter
 - o Aufbau: 2-teilig (Steckkopf und Wandhülse)
 - o Kopfdurchmesser: 13 mm
 - o Wandabstand: 20 mm
 - o Sicherung: Seitliche Madenschraube
 - o Sonstiges: je 2 Acrylglas-Lager zur physischen Trennung von Glas und Edelstahl
- / Zubehör
 - o Schrauben, Dübel und Sechskantschlüssel
 - o Passender Beschriftungseinleger (optional)



Montagehinweise:

- / Schraubmontage durch Setzen von Bohrlöchern und Anschrauben der Wandhülsen; Befestigung der Glasscheiben durch Steckkopf und Anziehen der Madenschraube
- / Beschriftung mit Papier- oder Folieneinlegern zwischen den Glasscheiben

Pflegehinweis: Scheiben vorsichtig mit nicht aggressiver Seifenlauge und einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen und trocken nachreiben

Sonstige Informationen:

- / Gewicht: 0,500 kg
- / Brandschutzklasse:
 - o Glasscheibe – A1
 - o Edelstahl – A1
- / Zolltarifnummer: 8310 0000
- / Einsatzbereich: innen, eingeschränkt geschützter Außenbereich (nur mit Folieneinleger)

Optionales Zubehör:

- / Papiereinleger, vorgestanzt auf DIN A4 zum einfachen Selbstbedrucken
- / Folieneinleger mattiert, vorgestanzt auf DIN A4 zum einfachen Selbstbedrucken